

HIKOKI

コードレスディスクグラインダ

10.8V-1.5Ah 100mm FG 1210DA形

コードレスだから
「削る」「切る」「磨く」に
さっと使える。



コードレスで様々な作業にさっと使える!



鉄筋
切断



鋼材
研削



塗装
剥がし



さび
落とし

別売の切断トイン用ホイルガード(コードNo.331094)、ガイドベース(コードNo.302098)、ホイルナット(切断用)(コードNo.984646)、研ちゃんカットII(コードNo.0040-2596)を使用しています。

▶1充電あたりの作業量(目安)※1(BSL 1215使用時)

鉄筋の切断 約16本 (作業条件)切断トイン(研ちゃんカットII) 外径:100mm 材料φ10mm鉄筋(SD345) 推力:7N

4段階変速で様々な作業に対応

回転数切替スイッチを押すことで、トインの回転数を用途に応じて選択することができます。



表示ランプ				
無負荷回転数 (min ⁻¹)	4,000	5,000	6,000	7,200
作業の目安	ステンレスの研磨			
	さび落とし、塗装はがし			
	研削、仕上げ作業		荒削り、切断作業	

使いやすさをさらに追求!

コンパクト&軽量&スリムボディ



質量 1.5kg (BSL 1215装着時) 当社従来製品 G 14DSL2より 質量 -300g

安全性も充実

2アクションスライドスイッチ



不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなっています。

多重の安全機能を搭載

ソフトスタート / 再起動防止
キックバック軽減システム

コードレスディスクグラインダー 10.8V FG 1210DA形



標準付属ディスク



ES 希望小売価格 ¥26,300(税別)
リチウムイオン電池(BSL 1215)×1個
急速充電器(UC 12SL)付



形名	FG 1210DA	
使用電圧	V	10.8
トイン寸法(外径×最大厚さ×穴径)	mm	100×6×15
モーター	-	直流ブラシレスモーター
無負荷回転数(気温20℃満充電時)	min ⁻¹ (回/分)	4,000~7,200
機体寸法(全長×ギヤカバー全高)	mm	282×60(BSL 1215装着時)
質量(トイン含まず)	kg	1.5(BSL 1215装着時)
使用可能蓄電池	-	リチウムイオン電池 10.8V(BSL 12xxシリーズ)
蓄電池	形名	BSL 1215
	電圧・容量	V-Ah 10.8 - 1.5
充電器	形名	UC 12SL
	充電時間※2	分 約22
標準付属品	-	レジノイドフレキシブルトイン、 テーパ式多羽根ディスク、 スパナ、電池カバー

別売部品

切断トイン用 ホイルガード コードNo.331094 ¥2,200	ガイドベース コードNo.302098 ¥1,500	ホイルナット (切断用) コードNo.984646 ¥390
研ちゃんカットII (10枚入) コードNo.0040-2596 ¥2,600	リチウムイオン電池 BSL 1240M コードNo.0037-4364 ¥12,400	作業量が多い方に
	サイドハンドル(つば有り) コードNo.378279 ¥340	

※1 使用環境、蓄電池の状態などにより異なりますので目安としてください。 ※2 充電時間は周囲環境温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。

安全上のご注意 ●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



蓄電池の回収にご協力をお願いします。
工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。



品質第一主義
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9001:2000]を1995年に取得し、更に[ISO9001:2008]を2002年に、[ISO9001:2015]を2010年に、[ISO9001:2015]を2017年に取得しました。



環境重視経営
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)名張工場は環境マネジメントシステムの国際規格[ISO14001:2015]を取得しています。

新マルチポルト蓄電池の詳しい情報はこちらをチェック

「DIY工具総合カタログ」スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。



未来のために、いま選ぼう。

掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社 (発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)
TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706
北海道支店 (011)786-5122 東北支店 (022)288-8676 東京支店 (03)5753-7703
関東支店 (03)6374-5687 中部支店 (052)533-0231 北陸支店 (076)263-4311
関西支店 (06)7167-3644 中国支店 (082)504-8282 四国支店 (087)863-6761
九州支店 (092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~17:00)
フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からはご利用できません。)
※1 携帯番号 03-5539-0253 (携帯電話、IP電話からもご利用いただけます。)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。
なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアタセしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI(ハイコーキ)販売店