

HIKOKI

コードレス草刈機

18V-2.0Ah CG 18DGA形

軽がるラク～に
カンタン草刈り。



軽がるラク～にカンタン草刈り。

コードレスで手軽に草刈り

コードレスなのに
コード式と同等の軽さ

軽量2.2kg(蓄電池含む、ガード除く)で、コード式*2と同等の軽さを実現。さらに、コードがないのでスムーズに草刈りができます。

1充電で充実の作業量

(目安)(BSL 1820M使用時)

1充電当たり約55分(駐車場約7台分84m²)の連続運転ができるため、何度も電池を充電する手間がありません。



1充電当たり*1
約84m²
(駐車場約7台分)

[駐車場1台:2.5m×5m=12.5m²]

ツールレスで簡単調整

身長や作業場所に合わせて
簡単調整

メインパイプの長さ、メインパイプとループハンドルの角度をツールレスで簡単に調整できます。



タイルなどの
ふち刈りにも対応

モーター部の向きとメインパイプの角度を変更することで、ふちの草をキレイに刈込めます。



使いやすさをさらに追求!

- 肩掛けバンド(別売)で腕にかかる負担を軽減
- ロックオフボタンを押してスイッチを操作しないと作動しない安心設計

▶1充電当たりの
連続運転時間*1

(目安)(BSL 1820M使用時)

無負荷時

約55分

コードレス草刈機

18V CG 18DGA形

BG

希望小売価格 ¥30,500(税別)
リチウムイオン電池(BSL 1820M)×1個・
急速充電器(UC 18YKSL)付



NN

希望小売価格 ¥22,200(税別)
蓄電池・充電器別売



形名		CG 18DGA
先端工具	-	ナイロンヘッド
刈込み径	mm	230
ナイロンコード	mm	φ1.6mm×5m
回転方向	-	上から見て時計方向
回転数	min ⁻¹ (回/分)	8,000
モーター	-	直流モーター
機体寸法(全長×全幅×全高)	mm	1,140~1,555×223×335 (BSL 1820M装着時、ガード・先端工具を含む)
質量	kg	2.2 (BSL 1820M装着時、ガードを除く)
使用可能蓄電池*3	-	マルチボルト蓄電池(残量表示付)、 18Vリチウムイオン電池(BSL 18XXシリーズ)
蓄電池	形名	BSL 1820M
	電圧・容量	V・Ah 18・2.0
充電器	形名	UC 18YKSL
	充電時間*4	分 約60
標準付属品	ループハンドル(ノブナット・ボルト付)、 ガード(ナイフ付)、フロントガード(本体装着)、六角棒スパナ、 ボックススパナ(17×19mm)、保護メガネ、 工具袋、(BG)仕様のみ:電池カバー	

別売部品

肩掛けバンド(離脱ベルト式)
コードNo.381597

¥1,500

NEW



ナイロンコード
(φ1.6mm×5m 3本入)
コードNo.0038-1598

¥1,800

NEW



スプールセット(草刈用)
(ナイロンコードφ1.6mm×5m付属)
コードNo.0038-1599

¥2,000

NEW



*1 数値は参考値です。使用環境、蓄電池の状態などにより異なります。 *2 当社従来製品草刈機CG 25SCとの比較。 *3 従来の蓄電池(BSL 3620/3625/3626/3660およびBSL 14XXシリーズ)はご使用になれません。 *4 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。

▲安全上のご注意 ●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



蓄電池の回収にご協力をお願いします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

新マルチボルト蓄電池の
詳しい情報はこちらをチェック



FM 68090 / ISO 9001:2015

品質第一主義

工機ホールディングス(株)勝田工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。



環境重視経営

工機ホールディングス(株)勝田工場・三京ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。

「電動工具総合カタログ」
スマートフォンやタブレット端末の
バーコードリーダーで読み取って下さい。



未来のために、
いま選ぼう。

工機ホールディングス株式会社 (発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)

お客様相談センター ●フリーダイヤル
(9:00~18:00) 0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からも
ご利用いただけます。)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。
なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、弊社WEBサイト
から修理受付を行っていますのでアクセスしてください。



親切と真心サービスの——HiKOKI(ハイコーキ)販売店

本カタログの内容は2024年4月現在のものです。

SD-H1682 Printed in Japan FS-G