

HIKOKI

コードレスチェーンソー

36V-2.5Ah CS3625DC形

軽さとパワーの両立で
快適切断。

MV
MULTI VOLT



軽さとパワーを兼ね備えた快適さ。

▶ 取り回ししやすい クラス最軽量^{※2} ボディ

本体の大きさが約40%小さくなったため
軽量コンパクトになり、高所作業でもさらに
取り回しやすくなりました。

質量^{※3} **-1.2kg**
容積^{※3} **約40%減**

CS 3625DC
当社従来製品
CS 3630DA



▶ ハイパワーの高トルクモーター搭載により トップクラス^{※2}の粘り強さ

太い枝の切断も止まりにくく、快適に作業できます。

■ 重負荷切断時の最大押付荷重比較(目安)^{※1}

CS 3625DC **約120N** **約2.2倍**
当社従来製品 CS 3630DA **約52N**

▶ チェンスピードUP

太い枝でも使いやすい粘り強さとチェンスピードUPを両立しました。

■ チェンスピード比較

CS 3625DC **12.6m/s** **約50% UP**
当社従来製品 CS 3630DA **8.3m/s**

▶ 1充電当たりの作業量 (目安)^{※1}

木材切断

約390カット

材料：杉角材50×50mm
BSL 36A18X使用時

使いやすさをさらに追求!

低振動・長寿命

ブラシレスモーター+ダイレクト
ドライブ方式採用によって低振
動、高耐久を実現しました。

振動^{※3}
**44%
低減**

ナット脱落防止機能

サイドカバーを外す時、落下
防止のツメによりナットが脱
落しにくく紛失を防ぎます。



チェンオイル流量調整機構

作業や季節によって
チェンソーのオイル吐
出量を調整できます。



チェンブレーキ付

キックバックなどが発生した際、緊急
にソーチェンの動きを停止し、危険を
少なくするための装置です。

コードレスチェンソー

36V CS 3625DC形



金属製スパイク付



XPZ 希望小売価格 **¥65,800** (税別)

NN 希望小売価格 **¥44,000** (税別)

マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36A18X)
×1個・急速充電器(UC 18YDL2)付

蓄電池・充電器別売

4 966376 409341

4 966376 409334

形名	CS 3625DC	
モーター	-	直流ブラシレスモーター
ガイドバー長さ	mm	250
チェン形式	-	90PX-40E
刃のピッチ	インチ	3/8
チェンオイルタンク容量	ml	70
給油方式	-	自動給油
機体寸法 ^{※4} (全長×全高×全幅)	mm	528×194×184
質量 ^{※4}	kg	3.1
チェンスピード	m/s	12.6(760m/分)
振動3軸合成値 ^{※5}	m/s ²	2.8 ^{※6}
使用可能蓄電池 ^{※7}	-	マルチボルト蓄電池(残量表示付)
蓄電池	形名	BSL 36A18X
	電圧・容量	V-Ah 36-2.5
充電器	形名	UC 18YDL2
	充電時間 ^{※8}	約19(実用充電) / 約25(満充電)
標準付属品	-	チェンケース、ガイドバー、ソーチェン(90PX-40E)、 チェンオイル(50ml)、ボックスパナ、電池カバー

※1 数値は参考です。材料や条件により異なります。 ※2 2023年3月現在、国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(36Vコードレストップハンドルチェンソー) ※3 当社従来製品コードレスチェンソー CS 3630DAとの比較。 ※4 ソーチェン・ガイドバー・蓄電池(BSL 36A18X)を含む。 ※5 振動3軸合成値(周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値)については、JEMA[一般社団法人日本電機工業会]ウェブサイト: <https://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>をご参照ください。 ※6 振動3軸合成値は、EN62841-4-1規格に基づき測定しています。 ※7 従来の蓄電池(BSL 3620/3626/3660)はご使用になれません。 ※8 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。

▲ 安全上のご注意 ●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



蓄電池の回収にご協力をお願いします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

新マルチボルト蓄電池の
詳しい情報はこちらをチェック



品質第一主義

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9002]を1995年に取得し、更に[ISO9001:2000]を2002年に、[ISO9001:2008]を2010年に、[ISO9001:2015]を2017年に取得しました。



環境重視経営

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三宮ダイヤモンド工業(株)名張工場は環境マネジメントシステムの国際規格[ISO14001:2015]を取得しています。

「電動工具総合カタログ」
スマートフォンやタブレット端末の
バーコードリーダーで読み取って下さい。



●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社 (発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社

〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)
TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706

北海道支店 (011)786-5122 東北支店 (022)288-8676 東京支店 (03)5753-7703
関東支店 (03)6374-5687 中部支店 (052)533-0231 北陸支店 (076)263-4311
関西支店 (06)7167-3644 中国支店 (082)504-8282 四国支店 (087)863-6761
九州支店 (092)621-5772

お客様相談センター(9:00~18:00)

●フリーダイヤル ☎ 0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からもご利用いただけます。)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>

お問い合わせは、ホームセンターにお申し付けください。

なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI(ハイコーキ)販売店