

HIKOKI

釘抜機 NU 75A形

NEW

にぎりやすい
ソフトグリップ

釘抜き対象釘寸法

径
φ1.5~4.5mm

長さ
部材からの
出張り寸法
45~77mm

クラス最軽量で 作業がはかどる

釘長さ45~77mmまでパワフルに対応
(部材からの出張り寸法)

釘抜機 NU 75A形

希望小売価格 ¥58,000 (税別)
ケース不付



仕様

形名	NU 75A	
動力形式	-	ピストン往復動式
使用空気圧力	MPa (kgf/cm ²)	0.39~0.69 (4.0~7.0)
釘抜き対象部材	mm	型枠合板12~15
機体寸法 (全長×全高×全幅)	mm	242×235×56
質量	kg	0.8
使用エアコンプレッサ	-	EC 1445H3 ^{※2} 、EC 1245H3 ^{※2} 、EC 1445H2 ^{※2} 、EC 1245H2 (一般圧にて使用)
使用エアホース	-	一般圧エアホース 内径: 8mm以上 長さ: 30m以内
標準付属品	-	保護メガネ、油さし

※1 2018年8月現在。国内電動・エア工具メーカーにおいて(当社調べ)(釘抜機)

※2 (S)仕様のコンプレッサは高圧専用ですので、本製品には使用できません。



安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。 ●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社

日本事業統括本部

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店

北海道(011)786-5122・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282
東北(022)288-8676・中部(052)533-0231・四国(087)863-6761
関東(03)6738-0872・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)

フリーダイヤル 0120-20-8822 ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS(携帯電話からはご利用になれません。)*通話料は有料)

修理の受付

お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HIKOKI販売店

本カタログの内容は2018年8月現在のものです。 SD-H1506 Printed in Japan TY-K(M)