

HIKOKI

コードレスハンマドリル

36V-4.0Ah 40mm

DH 3640DA形



軽さとパワーを両立。 取り回し抜群。



(ビット別売)



使いやすさを追求!

軽量ボディ&クラストップの 穿孔速度とハツリ性能^{*1}

軽量ボディ(従来製品よりも0.5kg軽量化)により、作業者の負担を軽減します。さらにAC品同等のハイパワーで、クラストップの穿孔速度(従来比約1.1倍)とハツリ性能(従来比約1.3倍)を実現しました。^{*1*}

新構造の動吸振器と 防振ハンドルで低振動

新構造の動吸振器と防振ハンドルにより振動を低減し、好フィーリングを実現しました。^{*2}

従来製品より
約**17%**低振動!^{*2}



連続作業に便利な オンロック機能

(打撃モード時のみ)

連続運転
ボタン



リアクティブフォース コントロール^{*3}機能



先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーがモーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。

▶1充電当たりの作業量 (目安)^{*4} (BSL 36B18X使用時)

コンクリート穴あけ(深さ60mm)

約**40**個 約**25**個 約**15**個

ドリルビット径:19mm ドリルビット径:25mm ドリルビット径:32mm

コードレスハンマドリル

36V

DH 3640DA形

2WPZ 希望小売価格 **¥168,700**(税別)

マルチボルト蓄電池(容量表示付)(BSL 36B18X)×2個・

急速充電器(UC 18YDL2)(約40分^{*5})・ケース付



4 966376 407903

NNK 希望小売価格 **¥102,200**(税別)

ケース付、蓄電池・充電器別売



4 966376 407897

形名	能力 mm	無負荷回転数 min ⁻¹ [回/分]	全負荷打撃数 min ⁻¹ [打撃/分]	モーター	電池電圧 V	使用可能蓄電池 ^{*6}	機体寸法 mm ^{*7}	質量 kg ^{*7}	振動3軸合成値 ^{*8} m/s ²	標準付属品
DH 3640DA	ドリルビット:40 コアビット:105	250~500	1,400~2,800	直流 ブラシレス モーター	36	マルチボルト 蓄電池	全長 499× 高さ 262× 幅 107	7.4(サイドハンドル装着時) 7.1(サイドハンドルなし)	回転+打撃:10.3 ^{*9} 打撃:10.1 ^{*9}	サイドハンドル、 ストッパ、グリース、 電池カバー

^{*1} 2023年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(40mmクラスコードレスハンマドリル) ^{*2} 当社従来製品DH 36DMAとの比較。 ^{*3} 作業状況・条件等により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は材料の設置・固定および工具本体を確実に保持し、十分注意してください。 ^{*4} 使用環境、蓄電池の状態などにより異なりますので目安としてください。 ^{*5} BSL 36B18X(36V時4.0Ah/18V時8.0Ah)をUC 18YDL2で充電した場合の充電時間。充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。 ^{*6} 従来の蓄電池(BSL 3620/3625/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ)はご使用になれません。 ^{*7} BSL 36B18X装着時。 ^{*8} 振動3軸合成値(周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値)については、JEMA[一般社団法人日本電機工業会]ウェブサイト: <https://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>をご参照ください。 ^{*9} 振動3軸合成値は、EN62841-2-6規格に基づき測定しています。

⚠ 安全上のご注意 ●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHIKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

「電動工具総合カタログ」▶

スマートフォンやタブレット
端末のバーコードリーダーで
読み取って下さい。



●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社 (発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社 〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)
TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706

お客様相談センター(9:00~18:00)

●フリーダイヤル ☎ 0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からもご利用いただけます。)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>

お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。

なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。