

**HIKOKI**  
UNLEASH the NEXT

コードレスハンドグラインダ  
36V-2.5Ah GP 36DA形 GP 36DB形

# パワフル×コードレス

高所でも、電源の無い現場でも、  
AC品を超える\*パワーで作業はかどる!

eMOTOR

**MV**  
MULTI VOLT

**NEW**

インターナルトイシ取付け用トイシ軸は別売です。  
インターナルトイシは市販品をご使用ください。

スライド  
スイッチ



GP 36DA

パドル  
スイッチ



GP 36DB

速度調整  
可能

\*当社AC品:ハンドグラインダGP 3Vとの比較。電池の状態や条件により異なります。



# パワフル×コードレス

## AC品を超えたパワフル研削※1

36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削が可能。

研削量の比較(目安) 作業条件▶材料:SS400(JIS)、トイシ:軸付トイシ WA60Pφ25mm、押付荷重:19.6N

コードレス GP 36DA GP 36DB	約1.6g/min	コードレスでも、 パワーに妥協なし!
AC GP 3V	約1.5g/min	

## 速度調整可能(選べる2モード)

回転数を維持する「変速モード」と、回転数を自動で調整する「オートモード」を用途に合わせて変更可能。

モード	変速	回転数 (min <sup>-1</sup> )	用途	
変速	ダイヤル設定	1	7,000	研磨・仕上げ
		2	13,800	塗装はがし
		3	16,600	さび落とし
		4	24,400	バリ取り
		5	29,000	研削
オート	A	15,000 : 無負荷時 29,000 : 負荷時		



無負荷時の騒音軽減!

## ソフトスタート | ブレーキ機能 | キックバック軽減 | 再起動防止機能

### 別売部品

コレットチャック	インターナルトイシ 取付け用トイシ軸 コードNo.333753 ¥1,300
トイシ軸把握径	サイドハンドル スリーブ組 コードNo.371325 ¥960
6mm※	333751 4,200
3mm	333754 3,700

※は標準付属品と同じものです。

## コードレスハンドグラインダ GP 36DA形



<b>XP</b> 希望小売価格 ¥58,600(税別)	<b>NN</b> 希望小売価格 ¥26,800(税別)
マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36A18)・急速充電器(UC 18YDL2)・ケース付	蓄電池・充電器・ケース別売
(XP)	(NN)

## コードレスハンドグラインダ GP 36DB形



<b>XP</b> 希望小売価格 ¥58,600(税別)	<b>NN</b> 希望小売価格 ¥26,800(税別)
マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36A18)・急速充電器(UC 18YDL2)・ケース付	蓄電池・充電器・ケース別売
(XP)	(NN)

### 仕様

形名	GP 36DA	GP 36DB
最大コレットチャック軸径	mm	6
使用可能最大先端工具径	mm	25
モーター	-	直流ブラシレスモーター
無負荷回転数	min <sup>-1</sup> (回/分)	7,000~29,000
機体寸法(全長×全高×全幅)	mm	468×121×86(BSL 36A18装着時)
質量	kg	2.5(BSL 36A18装着時)
使用可能蓄電池※3	マルチボルト蓄電池(残量表示付)	
蓄電池	形名	-
	電圧・容量	V-Ah
充電器	形名	-
	充電時間※4	分
標準付属品	コレットチャック(6mm)(本体装着)、スパナ(12mm、17mm)、電池カバー((XP)仕様のみ)	

※1 当社AC品:ハンドグラインダGP 3Vとの比較。数値は参考値です。電池の状態や条件により異なります。  
 ※2 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内(BSL 3660は1,000回以内)の電池を保証します(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。  
 ※3 従来の蓄電池(BSL 3620/3625/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ)はご使用になれません。  
 ※4 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。



蓄電池の回収にご協力をお願いします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHIKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



**品質第一主義**  
 工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。



**環境重視経営**  
 工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三宮ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。



「電動工具総合カタログ」スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。  
 工機ホールディングスは、Fun to Shareに賛同しています。

## 工機ホールディングス株式会社

(発行元)工機ホールディングスジャパン株式会社  
 〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)  
 TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706

北海道支店 (011)786-5122 東北支店 (022)288-8676  
 東京支店 (03)5753-7700 関東支店 (03)6374-5687  
 中部支店 (052)533-0231 北陸支店 (076)263-4311  
 関西支店 (0798)37-2665 中国支店 (082)504-8282  
 四国支店 (087)863-6761 九州支店 (092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~17:00)  
 フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS(携帯電話からはご利用できません。))  
 ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS(携帯電話からはご利用できません。)) ※通話料は有料

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>  
 お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターが近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

## 親切と真心サービスの——HIKOKI(ハイコーキ)販売店

本カタログの内容は2021年4月現在のものです。 SD-H1591 Printed in Japan FH-G(M)