

UP 18DYA形 コードレス真空ポンプ 18V

NEW **BRUSHLESS**
MULTI VOLT



XHZ

希望小売価格 ¥79,900 (税別)
マルチボルト蓄電池(残量表示付)、
急速充電器 UC 18YDML(冷却機能付)、
システムケース3付



NN

希望小売価格 ¥43,000 (税別)
蓄電池・充電器・ケース別売



別売部品

真空ポンプオイル(250mL) コードNo.0038-2972



BRUSHLESS このロゴはBrushless Motor搭載製品を表しております。

仕様表

形名	UP 18DYA
モーター	直流ブラシレスモーター
到達真空度	5 Pa
排気速度	50 L/分 (1.8 CFM)
ロータ方式	2 ステージ
オイル量	130 ~ 160 mL
吸気口	5 /16" オスフレア
機体寸法(全長×全幅×全高)	281×98×175 mm (BSL 36A18X 装着時)
質量	3.9 kg (BSL 36A18X 装着時)
使用可能蓄電池 ^{※1}	マルチボルト蓄電池(残量表示付)、18V リチウムイオン電池(BSL 18XX シリーズ)
蓄電池 形名	BSL 36A18X
電圧・容量	36V-2.5Ah/18V-5.0Ah
充電器 形名	UC 18YDML(冷却機能付)
充電時間 ^{※2}	約 19 分(実用充電)/ 約 25 分(満充電)
標準付属品	真空ポンプオイル(250mL)・変換アダプタ(1/4")・電池カバー

※1 従来の蓄電池(BSL 3620/3625/3626/3660)はご使用になれません。

※2 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。

エアコン施工で大活躍、HiKOKI の関連製品



コードレス
ボードカッター
CK 18DA (XPZ)

希望小売価格
¥79,500 (税別)



コードレス
セーバソー
CR 36DMA(2XPZ)

希望小売価格
¥91,600 (税別)



コードレス
マルチツール
CV 36DMA(XPZ)

希望小売価格
¥73,800 (税別)



コードレス
ロータリハンマドリル
DH 3628DA(2XPZ)

希望小売価格
¥117,000 (税別)



コードレス
集じん機
RP 18DA(NN)

希望小売価格
¥29,200 (税別)



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI(ハイコキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

新マルチボルト蓄電池 ●
詳しい情報はこちらをチェック



電動工具総合カタログ ●
詳しい情報はこちらをチェック



安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のために一部変更することがあります。 ●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社 (発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)

お客様相談センター ●フリーダイヤル
(平日) 9:00~18:00 0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からもご利用いただけます。)
※土・日・祝日・弊社休業日は音声ガイダンス

修理の受付 お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修正受付を行っていますのでアクセスしてください。
<https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>

本カタログの内容は、2025年5月現在のものです。 SD-H1702 Printed in Japan FG-R(M)

HiKOKI

コードレス真空ポンプ
18V-5.0Ah UP 18DYA形



真空引きを変える、 軽やかさをあなたに。

NEW
MULTI VOLT



MAKE. MOVE. GO

MVバッテリー1つで
5馬力クラスまで
対応。

01

2ステージで 高い真空度を実現

2ステージなので、一般住宅用から5馬力クラスの
業務用パッケージエアコンまで対応可能です。

屈曲形ノズル採用

屈曲形ノズルを採用することで真空計と本体の干渉
を避けることができます。



場所を選ばない
軽量・コンパクト
設計。

本体質量
3.9kg

BSL 36A18X
電池装着時

02

軽量・コンパクトで 持ち運びに便利

2ステージなのに3.9kgとシングルステージと同等の
重量でサイズもコンパクトです。

場所を選ばないコードレス

コードレスなので、高所への運搬がラクにでき、足場
の悪い高所で作業の負担を軽減します。



本体サイズ
全長281mm×全幅98mm×全高175mm
(BSL 36A18X電池装着時)

03 連続運転時間 約80分^{※1} (BSL 36A18X使用時)

ブラシレスモーターを採用し、1充電で約80分の連続運転が可能です。
一般的な同排気速度製品と比較してより長い時間の運転が可能です。



04 お知らせアラーム機能付

電池残量が少なくなるとアラームでお知らせ。不意の電池切れを防ぎます。
集合住宅での作業等、アラームを鳴らしたくない場合はアラームOFFも可能です。



アラームOFF機能

電源スイッチを3秒以上長押しすると、アラームをOFFにできます。再度電源スイッチを3秒以上長押しすると、解除されます。表示ランプが点灯していると、アラームOFF機能が働いている状態です。



05 運搬に便利な システムケース付 (XHZ仕様のみ)

真空計、チャージングホースなど、専用のシステムケースに収納が可能です。そのまま収納できることで、準備と片付けの時間と手間を大幅に削減できます。



UC 18YDMLを標準付属 (XHZ仕様のみ)

MV電池や10.8V電池が充電可能です。
充電器を1台に集約できるので、準備や移動もこれ1つで快適です。



低騒音
約45dB
(通常モード時)